

# SC-62-0210-0001-99

## Indicador remoto SmartCell

### Descripción general

---

El indicador remoto inalámbrico SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen LED rojo de indicación de incendio, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por terceros y es compatible con toda la gama de productos SmartCell.



### Detalles

---

- Totalmente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- LED rojo de indicación de fuego
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

# SC-62-0210-0001-99

## Indicador remoto SmartCell

### Especificaciones técnicas

---

#### General

---

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Compatibilidad SmartCell

---

#### Eléctrico

---

Tipo de fuente de alimentación Baterías

Baterías 3 baterías de litio y cloruro de tionilo ER14505M de 3,6 V (Fanso o Titus)

Consumo de corriente 1.46 W máx.

Voltaje de funcionamiento 2.7 a 3.65 VDC

Consumo de corriente 0.1 a 400 mA

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas 110 x 39 mm (Ø x D)

Color Blanco

Tipo de Montaje Montaje en pared

Base de montaje Wireless

---

#### Medioambiental

---

Antivandálico Si

Temperatura de funcionamiento -10 a +55 °C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30 °C (con pilas)

Humedad relativa 0 to 95% sin condensación

Entorno Interior

Clasificación IP IP21C

---

#### Regulador

---

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-13

EN54-25

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 11 January 2024 - 12:40