

SC-33-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Rojo)

Visión General

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrica
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-33-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Rojo)

Especificaciones técnicas

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Compatibilidad SmartCell

Eléctrico

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio
ER14505M (Fanso o Titus)

Sirena

Nivel de salida 92 dB(A) a 1m máx.

Ajuste del nivel de salida Alto o Bajo

Tonos seleccionables 32

VAD

Color Flash Rojo

Calificación Categoría C-3-9.5

Frecuencia de destello 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Físico

Dimensiones físicas 110 x 79 mm (Ø x D)

Peso neto 0.2 kg

Color Rojo

Tipo de Montaje Montaje en el techo

Posición de montaje Techo

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)
-10 a +55°C (sin baterías)

Humedad relativa 95% sin condensación

Clasificación IP IP21C

Regulador

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-3
EN54-13
EN54-23
EN54-25



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 11 January 2024 - 12:43