

PCS265V8

Módulo de comunicación bidireccional LTE/2G. Protocolo MQTT.
Incluye batería. Grado 3



Características

- Comunicador para proporcionar acceso a los sistemas Paradox utilizando el protocolo MQTT.
- Compatible con receptores Paradox IPC10 solamente.
- Funcionalidad completa de la aplicación BlueEye.
- Armado o desarmado del sistema mediante mensaje de texto (SMS).
- Protocolo SMS 7 bits (GSM: 3GPP TS 23.038/GSM03.38) o 16 bits (UCS2 ISO/IEC10646).
- Tarjetas SIM LTE.
- Conexión serie de 4 hilos al panel.
- Cifrado 128 bits (AES).
- Interruptor antisabotaje doble (pared y extracción de la cubierta).
- Compatible con la serie EVO, Spectra SP+, MG5050+ y MG5075.
- Compatibilidad con todas zonas del mundo excepto EE.UU.
- Entrada de tensión 12 Vdc nominal.
- Consumo max. durante transmisión LTE 300 mA.
- Dimensiones 208 x 75 x 20 mm.
- Cumple Grado 3.

NO compatible con firmware v4.xx y v5.xx.

NO actualice los módulos v8.xx al firmware v4.xx y v5.xx.