

KX10DTP2

PYRONIX



Características

- Sensor de microondas (10 m para H = 2.4 m)
- Función conmutación AND (doble tecnología estándar) / OR (sólo con microondas)
- Detección PIR con 58 zonas y 6 planos
- Amplia cobertura gracias a su lente 3D (10 m en 85° para H = 2.4 m)
- Inmunidad anti-mascotas (? 24 Kg para H = 2.4 m)
- Ajuste automático de la sensibilidad en función del ambiente
- Compensación automática de temperatura ambiental
- Velocidad de detección 0.3~3 m/s
- Ópticas selladas para evitar la influencia de insectos o movimientos de aire
- Selector de resistencia de fin de línea simple o doble (SEOL / DEOL)
- Tamper anti-apertura
- Indicadores LED para facilitar la configuración

Especificaciones

Marca	Pyronix
Tecnología	1 x PIR + 1 x Microondas con función AND / OR
Lente PIR	58 zonas y 6 planos
Campo de detección	10 m / 85° para H instalación = 2.4 m
Inmunidad mascotas	? 24 Kg
Enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable Automáticamente
Velocidad de detección	0.3~3 m/s
Salida de Relay	DC 60 V / 50 mA
Switch sabotaje	DC 12 V / 50 mA
Alimentación	DC 9~16 V / 13~16 mA @ DC 12 V
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 70° C
Dimensiones (sin soporte)	114 (Al) x 67 (An) x 47 (Fo) mm