

BS130N

Batería sellada de plomo, 12 V, 12 Ah

Product overview

Sealed Lead Acid battery 12 V / 12 Ah with Fast-on 6.35 mm terminal type.



Detalles

- Sin mantenimiento
- Rejilla de calcio-plomo para una mayor duración
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento
- Utilizable y recambiable en cualquier posición
- Bajo nivel de autodescarga y larga duración del servicio
- Construcción a prueba de fugas
- Capacidad de nivel de descarga alto

BS130N

Batería sellada de plomo, 12 V, 12 Ah

Especificaciones técnicas

General

Tipo de producto	Batería de plomo-ácido sellada
------------------	--------------------------------

Características eléctricas

Voltaje nominal	12 V
Capacidad nominal	12 Ah
Resistencia interna aproximada	13 mOhm

Carga / descarga

Máx. tensión de carga	13.8 VDC at +20°C
Máx. corriente de carga	3.6 A
Máx. corriente de descarga	60 A

Temperatura

Temperatura de carga	0 to +40°C
Temperatura de descarga	-15 to +50°C

Físico

Dimensiones físicas	151 x 98 x 98 mm
Peso neto	4.27 kg
Peso de envío	4.27 kg
Material	ABS
Tipo de terminal	Fast-on 6.35 mm

Medioambiental

Resistente al fuego	No
Temperatura de funcionamiento	0 to +40°C
Temperatura de almacenamiento	-15 to +50°C

Regulador

Cumplimiento	CE, RoHS 2, WEEE
Certificación	VdS



Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.