

Nota de lanzamiento de marketing

Detectores Slim inalámbricos bidireccionales de golpes y contacto magnético

Febrero 2026



RISCO se complace en presentar la nueva incorporación a la serie de **detectores Slim x78 inalámbricos bidireccionales**, disponible en tres versiones: detector de golpes y contacto magnético, detector de golpes y un nuevo contacto magnético. Cada modelo también puede combinarse con un soporte externo que añade dos entradas cableadas independientes adicionales.

La nueva función «Multi-Zona» permite la asignación automática de cada tecnología como una zona consecutiva independiente, a través del CCS, el configurador de HandyApp o el teclado.

Ideal para entornos residenciales, comerciales e industriales ligeros, la serie Slim x78 proporciona protección perimetral 24/7 con detección de impacto precisa, opciones de instalación flexibles y compatibilidad total con los sistemas **LightSYS Air** y **LightSYS+** de RISCO.

El soporte externo proporciona dos zonas adicionales

Puede añadirse una capacidad de transmisor universal externo a todos los modelos para proporcionar dos entradas adicionales en una sola carcasa para persianas y contacto magnético, ofreciendo una protección perimetral fiable las 24 horas. Cada entrada actúa como una zona independiente y puede configurarse y controlarse por separado.

Este soporte se lanzará próximamente.

Características principales

Comunicación inalámbrica bidireccional

Garantiza una comunicación bidireccional fiable para una supervisión mejorada, configuración remota y confirmación de estado.

Tres modelos, un solo diseño

Elige entre Contacto Magnético, solo Golpes, o combinado Golpes y Contacto magnético, todos en la misma carcasa Slim estilo X78 — con acabado en blanco, negro o marrón.

Detección de golpes de alto rendimiento basada en acelerómetro

Detecta vibraciones e impactos derivados de intentos de intrusión forzada, con sensibilidad ajustable (niveles 1–10) para un rendimiento óptimo.

Carcasa moderna Slim

Diseño compacto de 65,5 × 30,5 × 10,5 mm que se integra perfectamente en cualquier decoración, ideal para instalaciones en puertas, ventanas o marcos.

Instalación y registro sencillos

Registro “Multi-Zona” simple directamente desde el panel, el CCS o el configurador de HandyApp — asignación automática de todas las zonas del detector.

Opciones de montaje flexibles

Montaje mediante tornillos o con el adhesivo de doble cara suministrado; entradas externas o de persiana opcionales mediante soporte accesorio (RWX78BR).

Indicador LED para diagnósticos rápidos

LED multicolor que proporciona información inmediata sobre apertura/cierre, sabotaje, batería baja y eventos de detección de golpes.

Protección antisabotaje

Tamper frontal y trasero para una seguridad completa del dispositivo.

Certificaciones

EN50131-2-6 – (estándar magnético) para los nuevos contactos magnéticos inalámbricos bidireccionales X78 Slim (incluidos los modelos en negro y marrón).

La funcionalidad de golpes no está certificada según EN. INCERT – En proceso.



Compatibilidad

LightSYS Air y LightSYS+ **3.4.4**

Versión del CS **5.3.0**

Dado que la nueva serie es compatible únicamente con **LightSYS+** y **LightSYS Air**, los modelos existentes (el X78 actual y las versiones **Golpes** y **Golpes y Contacto Magnético unidireccionales**) seguirán estando disponibles para sistemas más antiguos como **Agility**, **WiComm Pro**, **LightSYS 2**, etc.

Modelos

Ya disponibles

RWX78SM8W00A Contacto magnético y de golpes Slim inalámbrico bidireccional, 868 MHz, color blanco

RWX78SM8B00A Contacto magnético y de golpes Slim inalámbrico bidireccional, 868 MHz, color negro

RWX78S08W00A Detector de Golpes Slim inalámbrico bidireccional, 868 MHz, color blanco

RWX78S08B00A Detector de Golpes Slim inalámbrico bidireccional 868 MHz, color negro

Próximamente

RWX780M8W00A Contacto magnético Slim inalámbrico bidireccional, 868MHz, color blanco

RWX780M8B00A Contacto magnético Slim inalámbrico bidireccional, 868MHz, color negro

RWX78BRW000A Accesorio externo de entradas cableadas adicionales X78, color blanco

RWX78BRB000A Accesorio externo de entradas cableadas adicionales X78, color negro

En proceso

RWX780M8BR0A Contacto magnético Slim inalámbrico bidireccional, 868MHz, color marrón

RWX78SM8BR0A Contacto magnético y de golpes Slim inalámbrico bidireccional, 868 MHz, color marrón

Especificaciones técnicas detectores

Parámetro	Descripción
Eléctricas	
Consumo de Corriente en espera	RWX78M / RWX78MBL: 7uA RWX78S / RWX78SBL & RWX78SM / RWX78SMBL: 15uA
Tiempo de supervisión	1-255 min.
Tipo de batería	Batería de Litio CR2450
Duración de la batería	3 años típico
Frecuencia de transmision de RF	433.92 MHz, 868.65 MHz
Potencia de salida	10mW Max
Físicas	
Dimensiones de la carcasa:	Detector: 65.5x30.5x10.5 mm Magnético: 65.5x10x10.5 mm
Peso	30 gr.
Color	Disponibles en blanco y negro
Medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Humedad relativa	Aproximadamente 75% sin condensación

Especificaciones técnicas – Accesorio de entradas adicionales cableadas

Parámetro	Descripción
Físicas	
Dimensiones de la carcasa:	65.5x30.5x13 mm
Peso	10 gr.
Color	Disponible en blanco y negro
Medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C (14°F a 131°F)
Humedad relativa	Aproximadamente 75% sin condensación