

DS-PDP15P-EG2-WE(B) **Detector PIR Inalámbrico**



El DS-PDP15P-EG2-WE(B) es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado que cuenta con detección de movimiento, protección contra manipulaciones, batería baja y supervisión. Puede operar hasta 5 años con una batería integrada y monitorea el área dentro de un radio de 15 m, ignora a los animales mientras reconoce a los humanos desde el primer paso.

- Rango de Detección: 15m/85.9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- SEC (Control Ambiental Inteligente) - Procesamiento digital de señales avanzado y óptica 3D
- Totalmente configurable de forma remota a través de APP
- Múltiples métodos de alta de inscripción y diseño de instalación fácil
- Batería fácilmente reemplazable con PCB protegida
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión fiable

▪ Especificación

Rendimiento de Detección	
Método de Detección	Infrarrojo pasivo
Rango de detección	15m
Ángulo de detección	90°
Zonas de Detección	84
Velocidad Detectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Mascota
Inmunidad para Mascotas	30Kg
Filtro de Luz Blanca	6500lux
Compensación de temperatura digital	Ayuda
Protección de Zona de Arrastre	Ayuda
Funciones	
Procesamiento digital	Ayuda
Óptica Sellada	Ayuda
Protección contra manipulación	Frontal, Trasero
Indicador de temperatura ambiental	Ayuda
Indicador de intensidad de señal	Ayuda
Interfaz	
Interruptor de encendido	Activar Inscripción
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de Transmisión	Tri-X Inalámbrico
Método de Transmisión	Inalámbrico de RF Bidireccional
Frecuencia de Transmisión	868MHz
Seguridad de Transmisión	Cifrado AES-128.
Rango de Transmisión (Espacio Libre)	1.6Km
Salto de Frecuencia	Ayuda
Método de Inscripción	Encendido, ID Remoto, Código QR
Características Eléctricas	
Vida Útil de la Batería Estándar	Hasta 5 años (tiempo en espera)
Fuente de alimentación	Operado por Batería
Tipo de Batería	CR123A × 1
Voltaje Típico	3V
General	
Temperatura de operación	-10°C a 55°C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C a 60°C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de operación	10% a 90%
Dimensión (AnxAlxProf)	65.5 mm × 103 mm × 48.5 mm
Peso	128 g
Altura de montaje	2 m a 2.4 m

Método de Montaje	Pared
Escenario de Aplicación	Interiores
Soporte	Accesorio Opcional para Pared y Techo

▪ Modelo Disponible

DS-PDP15P-EG2-WE(B)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-PDB-IN-Pared	DS-PDB-IN- SoporteTecho	DS-PDP-IN-CR123A	DS-PWA96-Kit-WE	DS-PWA96-Kit1-WE
				
DS-PWA96-Kit2-WE				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

