

HikCentral-P-VER/HW1D/300 Servidor VMS en montaje en rack



- Los servidores HikCentral VMS combinan productos de hardware y software para ofrecer a los clientes una solución rentable y completa
 - 1) Conectar y usar: No se requiere activación adicional, y está listo para usar directamente al sacarlo de la caja
 - 2) Fácil de usar: Sistema operativo preinstalado, fácil de operar y desplegar
- Software y hardware todo en uno, no se requiere activación, entrega fácil y servicio confiable
 - 1) Compatibilidad garantizada: Probada por un equipo de pruebas profesional para asegurar un funcionamiento estable.
 - 2) Servicio post-venta confiable: servicio post-venta platinum 24/7.

▪ Especificación

Modelo		HikCentral-P-VER/HW1D/300
Dispositivos y Recursos	Gestión de Vídeo	300 canales por defecto, se puede expandir hasta 3000 canales (Incluyendo Cámaras ANPR y Cámaras con Función de Captura Facial)
	Controles de Acceso	No incluido; se puede expandir hasta 1024 (Incluyendo Puertas y Estación Exterior)
	Estación de interior	No incluido; se puede expandir hasta 5000
	Cámaras ANPR	No incluido; se puede expandir hasta 1024 canales
	Carriles de Entrada y Salida	No incluido; se puede expandir hasta 40
	Cámaras con función de captura de cara	No incluido; se puede ampliar a 3000ch
	Panel de alarmas	No incluido; se puede ampliar a 1024
	Paredes inteligentes	No incluido; se puede ampliar a: Paredes inteligentes: 32; Dispositivos de decodificación: 32
	Asistencia	No incluido, se puede ampliar mediante licencia extra
Especificaciones de hardware	CPU	E-2434 (6325P)
	Memoria	Configuración estándar: 1 × 16GB UDIMM, 4400MT/s Escalabilidad: 4 × 128GB UDIMM
	Discos Duros	Configuración estándar: 2 × 2TB 7.2K SATA Hot-plug HDD (RAID_1) Slots: 4 x 3.5 pulgadas SAS/SATA (HDD/SSD) slots (Los slots vacíos no incluyen bahías para discos duros por defecto)
	Controlador de Almacenamiento	S160 con software de OS Raid (soporta RAID 0/1)
	Sistemas Operativos Soportados	Versión multilingüe de WinSvr2019 preinstalada
	Ranuras PCIe	Hasta 2 ranuras PCIe Gen4 en el Riser Gen4: Ranura 1: 1 x8 con ancho de banda x8, Media longitud, Bajo Perfil Ranura 2: 1 x16 con ancho de banda x8, Media longitud, Bajo Perfil
Gestión	Gestión Remota	iDrac9 Enterprise
	Software OpenManage™	Soporte para OpenManage Enterprise y Plugins (PowerManager, SupportAssist y Update Manager)
	Integraciones y Conexiones	Integraciones: Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Truesight (disponible de BMC), Red Hat Ansible; Conexiones: Nagios Core & Nagios XI, Micro Focus Operations Manager i (OMi), IBM Tivoli Netcool / OMNIbus
	Seguridad	Soporte para firmware firmado criptográficamente; Secure Boot; Secure Erase; Silicon Root of

		Trust; System Lockdown (requiere iDRAC9 Enterprise o Datacenter)
Puertos	USB 3.0	0 (Frontal) +1 (Trasero)
	USB 2.0	1 (Frontal) +1 (Trasero)
	Puerto Ethernet	2 x LAN 10/100/1000
	VGA	1
	Puerto iDRAC Direct (Micro-AB USB)	1
	Puerto iDRAC Ethernet	1
	Puerto de gestión	1
General	Peso Neto	13.23 kg (29.17 lb)
	Peso bruto	25.0 kg (55.11 lb)
	Dimensión (An x Al x Pr)	42.8 mm x 482.00 mm x 598.9 mm (1.68" x 18.97" x 23.57")
	Dimensiones del Paquete (An x Al x Prof)	595.00 mm x 251.00 mm x 923.00 mm (23.43" x 9.88" x 36.34")
	Temperatura de funcionamiento	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
	Humedad de Funcionamiento	8% a 80% (sin condensación)
	Humedad de Almacenamiento	5% a 95% (sin condensación)
	Fuente de alimentación	600 W, 50/60 Hz, 100-240 VAC (ajuste automático), 7.1-3.6 A
	Factor de forma	Rack 1U

▪ Modelo Disponible

HikCentral-P-VER/HW1D/300

E104S

E88S

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

