

N-IO-SBX-1G

Caja para 1 módulo con carril DIN (pequeño)

General

La N-IO-SBX-1G es una caja de montaje en superficie con carril DIN. Gracias a su diseño libre de halógenos, resistente a impactos y salpicaduras, es apta para aplicaciones interiores y exteriores. Dispone de múltiples entradas de cable autosellantes en todos los lados, lo que permite su instalación donde se requiera una caja.

Aplicaciones

El N-IO-SBX-1G está diseñado para usarse con módulos de control de la serie Excellence de tamaño pequeño, como:

- KE-IO3101
- KE-IO3101-M
- KE-IU3110



Detalles

- Fácil montaje en superficie
- Múltiples puntos de entrada de cable PG 21 desde todos los lados
- Carril DIN preinstalado para una fácil instalación del módulo
- Terminal para pantalla de cable preinstalada
- A prueba de salpicaduras
- Resistente a impactos IK08
- Libre de halógenos

N-IO-SBX-1G

Caja para 1 módulo con carril DIN (pequeño)

Especificaciones técnicas

General

Compatibilidad	Módulos de tamaño pequeño de la serie Excellence
----------------	--

Físico

Dimensiones físicas	150 x 110 x 70 mm (L x W x H)
Color	Gris
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Entradas de cable	10 x 29 mm Ø

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	hasta +70°C
Entorno	Interior, Exterior
Clasificación IP	IP55

Regulador

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
--------------	-------------------------

Físicas

Material	Plástico de ingeniería
----------	------------------------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Unidad de interfaz	KE-IO3101	Unidad inteligente direccionable de 1 salida con aislador
Unidad de interfaz	KE-IO3101-M	Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador
Unidad de interfaz	KE-IU3110	Unidad inteligente direccionable de 1 entrada con aislador