

HWP-T4115I-D

Speed Dome HDTVI Hikvision
720P (25FPS) | 3DNR | DWDR
1/3" scan CMOS
Iluminación 0.005 Lux / IR 100m
Zoom Óptico 15X (5~75 mm)
Apta para exterior IP66



Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Scan CMOS
Resolución	720p (1280x720) a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDTVI y CVBS
Iluminación mínima	0.05 Lux (color) / 0.005 Lux (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática LEDs IR alcance 100 metros
Óptica	Varifocal 5.0~75.0 mm (Zoom óptico 15X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Reducción de ruido	3D-NR
Control de ganancia	Auto / Manual
Compensación de contraluz	BLC / WDR
Balance de blancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Máscaras de privacidad	Hasta 8 áreas
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~160° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 160° /s, Vertical: 160° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicación	RS485, Pelco P / Pelco D / Hikvision
Audio	No dispone
Alarmas	2 Entradas / 1 Relay
Alimentación	DC 12 V / 1,5 A
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Grado de protección	IP66
Dimensiones (sin soporte)	295 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	2000 g