

Teclado interactivo con pantalla táctil TM50 Touch



[Haga clic aquí para ampliar las imágenes.](#)

Características

- Pantalla de 5 " con pantalla de colores vivos.
- Controla y muestra hasta 192 zonas en 8 particiones
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Entrada de zona incorporada
- Potente procesador avanzado
- Lectura de la temperatura interior
- Firmware actualizable a través de tarjeta SD
- Pantalla multilingüe
- Disponible en Classic Piano Black y Pristine White, así como en otros interesantes colores de diseño (marcos de colores de cambio rápido)
- Compatible con Swan Server, [EVO Series](#), [Spectra SP Series](#), [MG5000](#) y [MG5050](#)

Reflejos

• Fácil de usar

Con menús e iconos intuitivos, tiempo de respuesta ultrarrápido al desplazarse por las páginas e indicaciones claras y precisas basadas en menús; El TM50 hace que la experiencia del usuario sea más fácil y amigable que nunca.

• SpotOn Alarm Locator™

Proporciona una presentación gráfica personalizable de ubicaciones de zonas basadas en planos de planta o fotografías (almacene hasta 32 planos de planta, planos de planta personalizados e imágenes).

• OneScreen Monitoring™

Muestra todas las particiones y todos los informes de estado de las zonas.

• Ranura para tarjeta de medios SD externa de

4 GB con 2 GB de espacio libre. Se usa para cargar fotos para usar con la función de presentación de diapositivas y actualizar fácilmente el firmware.

• Etiquetas personalizables

Permite al usuario personalizar y editar zonas, áreas, usuarios y etiquetas PGM.

• Solo Test™

Para pruebas fáciles o zonas del sistema.

Especificaciones técnicas

Monitor	LCD a color de 16 bits, 6.4 x 11.2 cm (2.5 x 4.4 pulg.) 480 x 272 píxeles
----------------	--

Voltaje de entrada	9 a 15 Vcc
Consumo actual	Alarma máxima de 200 mA
Entrada de zona de teclado	1 para un detector o sensor de temperatura externo
Humedad	5 a 93%
Temperatura de funcionamiento	-10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)
Dimensiones	14,4 x 9,6 x 1,4 cm (5,7 x 3,8 x 0,6 pulg.)