

**K10H Módulo de teclado LED cableado de  
10 zonas (horizontal)  
(anteriormente MG10LEDH)**



[Haga clic aquí para ampliar las imágenes.](#)

### Características

- Modo [StayD](#)™
- Controla y muestra hasta 10 zonas en 2 particiones
- Pantalla LED de 10 zonas
- Separar los LED de brazo, suspensión, suspensión y apagado por partición
- Establecer independientemente zonas de campana
- 7 botones de acción de un toque
- 3 alarmas de pánico activadas por teclado
- Pantalla de luz de tecla patentada (el botón se ilumina para indicar una zona abierta)
- Luz de fondo ajustable
- Se conecta al bus de comunicación de 4 hilos
- Disponible en varios idiomas.
- Compatible con las series [Spectra SP](#) , [MG5000](#) y [MG5050](#)

### Especificaciones técnicas

<b>Voltaje de entrada</b>	12 a 14 Vcc
<b>Consumo actual</b>	Típico: 18 mA Máximo: 73 mA
<b>Salida PGM</b>	1

<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)
<b>Dimensiones</b>	9.6 x 13.5 x 3.2 cm (3.8 x 5.3 x 1.3 pulg.)