

K35

Módulo de teclado LCD fijo fijo de 32 zonas

(anteriormente K32I)



Características

- Controla y muestra el estado de 32 zonas en 2 particiones
- [Ícono de](#) estado de [StayD](#)™
- Se corrigió la visualización de mensajes que lo guía en la operación del sistema
- Muestra el estado de armado, suspensión, suspensión y desarmado para cada partición
- Muestra problemas, zonas anuladas y memoria de alarma
- Zonas de campana configuradas independientemente
- 8 botones de acción de un toque
- 3 alarmas de pánico activadas por teclado
- Luz de fondo ajustable
- Se conecta al bus de expansión de 4 hilos
- Firmware en campo actualizable a través de [307USB](#)
- Disponible en varios idiomas.
- Compatible con [Spectra SP](#) Series V2.31 y superior, [MG5000](#) y [MG5050](#)

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	12 a 14 Vcc
Consumo actual	Típico: 38 mA Máximo: 103 mA
Entrada de zona de teclado	1
Conexiones	Bus de expansión de 4 hilos
Temperatura de funcionamiento	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F)
Dimensiones	12,3 x 14,4 x 3,2 cm (4,9 x 5,7 x 1,3 pulg.)