Módulo de integración PRT3 (anteriormente APR-PRT3)

Caracteristicas

- Proporciona la capacidad de imprimir automáticamente eventos en vivo o almacenados
- Proporciona una interfaz entre un panel de control EVO y un sistema periférico de terceros.
- Admite protocolos ASCII / C-BUS
- 16 entradas virtuales para activar una acción en el panel de control EVO en función de un evento recibido del sistema periférico utilizando el protocolo ASCII o C-BUS
- 30 PGM virtuales para activar una acción en el sistema periférico en función de un evento recibido desde el panel de control EVO , utilizando el protocolo ASCII o C-BUS
- Puerto USB para conexiones de PC
- Puerto paralelo y serie para conexiones de impresora.
- Asignar a una o más particiones
- Imprima informes de zonas / sistemas de forma automática / manual a través de una impresora o PC
- Búfer de 2.048 eventos
- Firmware en campo actualizable a través de un CV4USB
- Disponible en varios idiomas.
- Compatible con EVO192 y EVOHD

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	9 a 16 Vcc
Consumo actual	60 mA máximo
Puerto paralelo	Impresora mínima de 80 columnas
Puerto serial	1 bit de estrella, 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (8N1)
Tasas de baudios del puerto serie	2400, 9600, 19200 o 57600 bps
Dimensiones	14 x 6 x 2.5 cm (5.5 x 2.4 x 1 pulg.)