

Especificaciones Técnicas Iconnect

- Inalámbrico: FM
- Opciones de armado: Total o perimetral
- Teclas de pánico: Pánico, fuego, médicas
- Códigos de usuario: 32
- Número máximo de zonas: 34
- Zonas inalámbricas: 32 zonas bidireccionales
- Zonas cableadas: 2 en placa + 8-16 con expansores de zona
- Detectores PIR con cámara: Hasta 8 detectores inalámbricos bidireccionales
- Mandos inalámbricos: Hasta 19 mandos multifunción
- Teclados inalámbricos: Hasta 4 teclados bidireccionales
- Número de abonados para CRA: Hasta 6 cuentas para reporte de eventos o mensajes de voz
- Protocolo de comunicación: Contact ID, SIA, SIA IP, SMS SIA, SMS Contact ID
- Notificaciones al usuario final: Mensajes SMS, correos electrónicos, mensajes de voz, números privados
- Registro de eventos: 1022 en el sistema de control, sobre 2000 registrados en ELAS
- Mensajes de voz: 22 mensajes de evento grabados; Home ID
- Marcación rápida: Llamada a teléfono de asistencia
- Aplicación web para usuario: Vídeo verificación, automatización, activación y configuración del sistema de forma remota, configuración de las notificaciones de eventos y control de salidas programables
- Aplicación para dispositivos móviles: Aplicación para IOS y Android para vídeo verificación, automatización, activación del sistema de forma remota, configuración del sistema, configuración del sistema, configuración de las notificaciones de evento y control de salidas programables
- Disponible en las frecuencias: 868MHz y 433MHz
- Cable USB para programación local
- Potencia de entrada 230 V CA/115 V CA/9 V CA; 6 VA

- Batería de respaldo: 7,2 V/1500 mAh
- Sirena integrada: 93 dB
- Dimensiones: 270 x 223 x 46 mm (10,6 x 8,8 x 1,8 inches)
- Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)