

K32LCD+ Módulo de teclado LCD con cable de 32 caracteres

Características

- Elegante nuevo diseño
- LCD azul de 32 caracteres con etiquetas programables
- Visualización de alarma de zona en tiempo real (hasta que se desarma)
- Firmware actualizable a través de 307USB
- Controla y muestra hasta 32 zonas en 2 particiones
- LED de estado StayD™
- Programación basada en menús para una fácil configuración del sistema (instalador y usuario final)
- 1 entrada de zona de teclado
- Configuración de timbres para distintas zonas de forma independiente
- Luz de fondo ajustable, contraste y velocidad de desplazamiento
- Se conecta a un bus de expansión de 4 cables
- Compatible con MG5000, MG5050, MG5075 y Spectra SP series V2.31 y posteriores
- Compatible con SP4000, SP65 V4.90 y posteriores
- LEDs de armado, reposo, suspensión y apagado por partición
- 8 botones de acción rápida
- 3 alarmas de pánico activadas por teclado
- Certificado EN50131 Grado 2
- Pantalla multilingüe

Especificaciones técnicas

Voltaje de entrada	12 a 14 Vcc
Consumo actual	Típico: 43 mA Máximo: 86 mA
Entrada de zona de teclado	1
Conexiones	Bus de expansión de 4 hilos
Temperatura de funcionamiento	-10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)
Dimensiones	12,6 x 15 x 2,7 cm (5 x 5,9 x 1,1 pulg.)

