

## Emisor transmisor Activo de 1 canal en HD - Necesario receptor activo

**FOLKSAFE**



Emisor activo para cámaras CCTV HD  
 Optimizado para HDTV, HDCVI y AHD  
 Distancias de transmisión entre 500 y 700m  
 Transmite 1 canal de video  
 Se alimenta a 12V  
 Funciona sobre cable UTP / FTP cat5 y cat6  
 Conector BNC macho  
 Conexión de terminal Push-pin  
 2 pines para UTP cat 5e/6 (Video: blanco: - gris: +)  
 2 pines para cable de alimentación (Potencia: negro: - rojo: +)  
 Fuente de alimentación: entrada de 12VDC < 10mA  
 TVS de estado sólido incorporados  
 (supresor de voltaje transitorio) para la protección  
 contra sobretensiones  
 Diseño de filtro de onda, diseño antiestático  
 Diseño de protección contra rayos Grado: III  
 60dB crosstalk e inmunidad al ruido  
 Rechazo excepcional de interferencia

Balun de vídeo, dispositivo activo (amplificado) que permite la transmisión de señal de vídeo CCTV HD en tiempo real a través de un cable de par trenzado sin blindaje (UTP). Se puede utilizar con el receptor activo HD compatible con todas las cámaras analógicas HD-TVI, HD-CVI, AHD y CVBS.

La distancia de transmisión dentro de un cierto rango se puede ajustar de forma flexible mediante el interruptor de marcación. Se puede utilizar con receptor pasivo HD a cierta distancia.

El rechazo de interferencia superior y las bajas emisiones permiten que las señales de vídeo coexistan en el mismo paquete de cables que los circuitos de potencia de teléfono, datacom o de baja tensión. Esto permite el uso de una planta de cable compartida o existente. Supresor de sobretensiones incorporado para proteger el equipo de vídeo contra picos de tensión dañinos. Su inmunidad al ruido garantizan señales de vídeo de calidad.

Active Transmitter + Passive Receiver

Active Transmitter + Active Receiver

Resolution Ratio Solution	Active Transmitter + Passive Receiver					
	720P	1080P	3MPX	4MPX	5MPX	4K
HD-TVI	320M	320M	300M	300M	300M	200M
HD-CVI	450M	360M	Not tested	280M	Not tested	250M
AHD	500M	360M	300M	250M	250M	250M

Resolution Ratio Solution	Active Transmitter + Active Receiver	
	720P	1080P
HD-TVI	320M	320M
HD-CVI	450M	360M
AHD	500M	360M