

DETECTORES DIGITALES DE MOVIMIENTO

¡De lejos, la Mejor Elección!

Los Únicos Detectores de Movimiento Realmente Digitales

- Análisis, conversión y amplificación totalmente digital
- Procesamiento Digital Inteligente
- Gran precisión, fiabilidad y excelente rendimiento
- Procesamiento automático de señales de pulso
- Blindaje metálico e inmunidad contra falsas alarmas
- Compensación digital automática de temperatura



SEGURIDAD PARA INTERIORES



P ▲ R ▲ D O X™

Detectores digitales de movimiento para alarmas cableadas

- Certificado grado 2 - Salida de alarma
- Tecnología Geometría entrelazada ISG
- Cableado Alimentación entre 11 y 16 vcc

- Tamper sabotaje - Lente Fresnel
- Velocidad de detección 0.2 m/s
- Altura instalación entre 2,0 y 2,7 m



Alto Rendimiento y Estabilidad

Alcance 12x12 m - Apertura 110°

DIGIGARD

DG55+ Sensor digital doble
DG65+ Sensor digital cuádruple



El Mejor Amigo de su Mascota

Alcance 11x11m - Apertura 90°
Tecnología especial animales domésticos



DG75+ Sensor digital doble Especial Mascotas

DIGIGARD

Sin falsas alarmas
Extremadamente confiable

Especialistas en PARADOX | 15 años de experiencia



Soporte técnico cualificado



Pedidos en 24 horas



Stock permanente en todas las referencias



Formaciones comerciales y técnicas. Certificaciones



Referente de novedades



3 años de garantía

Utiliza conjuntamente con nuestros accesorios recomendados

CONTACTOS MAGNÉTICOS CABLEADOS



CTE002 - Montaje superficie marcos no ferrosos, 4 hilos 30cm contacto y manipulación, distancia 18mm. Plástico.



CTI016 - Montaje empotrado, marcos no ferromagnéticos, ABS, distancia 15mm, 4 hilos 30cm. NC con imán cerrado.



BSC02198 - Montaje superficie, aluminio, 2 cables NC y 2 cables sabotaje, distancia 30mm, 2 ranuras para tornillos.



CTC051 - Slim, montaje visible entre ventana y marco, aluminio, superficies no ferrosas, distancia 10mm, 4 hilos 30cm contacto sabotaje.



CTI002 - 2 Montaje empotrado, latón, superficies no ferromagnéticas, 4 hilos(contacto + tamper), 30cm, distancia 12mm. NC



CTI122 - Montaje empotrado, ABS, distancia 20mm no ferromagnético, 10mm ferromagnética, 4 hilos 30cm contacto sabotaje



CTC002 - Montaje superficie, aluminio, 4 hilos (contacto + tamper) 140cm, distancia 25mm (no ferromagnético), 20mm (magnético)



CTB003G - Montaje superficie, basculantes, persianas, garajes, rejas, policarbonato, distancia 25mm, 4 hilos 1m + cable blindado



CTC005 - Montaje superficie, aluminio, 4 hilos contacto tamper 150cm, Distancia 25mm (no ferromagnético), 12mm (ferromagnético)



CTB020 - Montaje superficie, aluminio, basculantes, persianas, distancia 35mm (no ferromagnético), 30mm (ferromagnético), 4 hilos 1,2m + cable blindado



BSC02200 - Montaje superficie, Grado 3, tamper antisabotaje, GAP en madera: 25/2 mm, GAP en acero: 13/0 mm, separadores, tornillos de montaje



CTC1503 - Montaje superficie, aluminio, triple polarización, distancia 20 mm (no ferromagnético) 4 (ferromagnético), Grado 3. IP65, bloqueo, tamper