

Lista de compatibilidad de la central de alarma de incendio de la serie KFP-AF

Introducción

En este documento se enumeran los productos compatibles con su sistema de incendios direccionable.

Precaución: según los requisitos para los sistemas de incendios de la norma EN 54-13, los productos marcados con un asterisco (*) no son adecuados para la instalación.

Detectores direccionables y zócalos de montaje compatibles

Modelo	Descripción
KZ700	Zócalo de montaje estándar (color blanco)
KZ700B	Zócalo de montaje estándar (color negro)
KZ705	Zócalo de montaje estándar con terminal a tierra
KZ715CAP-R	Cubierta para KZ715AS (color rojo)
KZ715CAP-W	Cubierta para KZ715AS (color blanco)
KZD705	Zócalo de montaje
PA25/3L	Indicador remoto
KL700A	Detector iónico de humo
KL710A	Detectores de velocidad de aumento de temperatura
KL731A	Detector óptico de humo
KL731AB	Detector óptico de humo (color negro)
KL735A	Detector dual (óptico/calor)

Módulos y pulsadores direccionables

Modelo	Descripción
KAL455	Pulsador rojo (montaje en superficie)
KAL455E	Pulsador rojo para uso en exterior (montaje en superficie)
KAL710	Unidad de monitor de zona (1 zona)
KAL714C	Unidad de monitor de zona (4 zonas)
KAL730	Módulo de salida de relé (1 salida)
KAL734C	Módulo de salida de relé (4 salidas)
KAL740	Módulo de sirena/relé supervisado
KAL760	Módulo de entrada (1 entrada)
KAL775	Módulo de aislamiento del lazo
KAL790	Módulo de retención

Sirenas direccionables

Modelo	Descripción
SK08A	Sirena alimentada de lazo
KZ715AS	Zócalo de montaje estándar con sirena

Sirenas y campanas

Modelo	Descripción
AS363	Sirena multitono roja (zócalo superficial)
AS363W	Sirena multitono blanca (zócalo superficial)
AS364	Sirena multitono roja (zócalo profundo)
AS364W	Sirena multitono blanca (zócalo profundo)
AS366	Piloto de aviso y sirena multitono roja (zócalo superficial)
AS366W	Piloto de aviso y sirena multitono blanca (zócalo superficial)
AS367	Piloto de aviso y sirena multitono roja (zócalo profundo)
AS367W	Piloto de aviso y sirena multitono blanca (zócalo ancho)
AS368	Zócalo de sirena multitono roja
AS368W	Zócalo de sirena multitono blanca
AS371	Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores (salida alta, inglés)
AS371-09	Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores (salida alta, español)
AS371-21	Piloto de aviso y sirena roja para uso en exteriores (salida alta, portugués)
AS372*	Sirena multitono roja intrínsecamente segura
AS374	Sirena-bocina multitono roja para zonas peligrosas
AS376	Sirena multitono roja (salida alta)
AS377	Piloto de aviso y sirena multitono roja (salida alta)
AB360	Campana de incendios de 6" para uso interior (24 VCC)
AB360-06	Campana de incendios de 6" para uso interior (24 VCC, sueco)
AB380E	Campana de incendios de 8" para uso exterior (24 VCC)

Pilotos de aviso convencionales

Modelo	Descripción
FA340	Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente roja)
FA340C	Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente clara)
FA340Y	Piloto de aviso de xenón (zócalo blanco, lente amarilla)
FA350	Luz de aviso de LED (zócalo rojo superficial, lente roja)
FA350WRC	Piloto de aviso LED (zócalo superficial, parpadeo rojo, lente clara)
FA350WY	Piloto de aviso LED (zócalo blanco superficial, lente amarilla)
FA350Y	Piloto de aviso LED (zócalo rojo superficial, lente amarilla)
FA355	Piloto de aviso LED (zócalo rojo profundo, lente roja)
FA355WRC	Piloto de aviso LED (zócalo blanco profundo, parpadeo rojo, lente clara)
FA355WY	Piloto de aviso LED (zócalo blanco profundo, lente amarilla)
FA360	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, lente roja)
FA360B	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, lente azul)
FA360C	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, lente clara)
FA360G	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, lente verde)
FA360Y	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo rojo superficial, lente amarilla)
FA360W	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco superficial, lente roja)
FA360WB	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco superficial, lente azul)
FA360WG	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco superficial, lente verde)
FA360WY	Piloto de aviso de xenón de 2 J (zócalo blanco superficial, lente amarilla)
FA370*	Piloto de aviso LED intrínsecamente segura (lente roja)
FA370C*	Piloto de aviso LED intrínsecamente segura (lente clara)
FA375	Piloto de aviso de xenón de 5 J para zonas peligrosas (lente roja)
FA375Y	Piloto de aviso de xenón de 5 J para zonas peligrosas (lente amarilla)

Otros productos

Modelo	Descripción
AI672	Indicador remoto
AI673	Indicador remoto con indicación acústica
GBX370*	Aislamiento galvánico intrínsecamente seguro para las series AS372/FA370
FE230	Soporte de puerta de 400 N con botón disparador (montaje en superficie)

Modelo	Descripción
FE235	Soporte de puerta de 400 N (zócalo cuadrado)
FE240	Soporte de puerta de 400 N (montaje empotrado)
FE245	Soporte de puerta de 400 N con botón disparador (montaje en pared)
FE250	Soporte de puerta de 400 N con botón disparador (montaje en suelo)
FE260-175	Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal y botón disparador de 175 mm)
FE260-325	Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal y botón disparador de 325 mm)
FE260-475	Soporte de puerta de 400 N con tubo ajustable universal y botón disparador de 475 mm)
FE535	Soporte de puerta con zócalo cuadrado de acero y retenedor VdS
FE543	Soporte de puerta, con caja de plástico reforzada y retenedor Vds
FE550	Retenedor de puerta (montaje en suelo)
FE560	Retenedor de puerta con tubo ajustable universal e imán VdS
FE570	Retenedor de puerta universal (ajustable)
FE581	Retenedor de puerta con zócalo cuadrado de acero e imán VdS (IP65)
FE590	Retenedor de puerta a prueba de explosión (montaje en pared)

Información de contacto

Para obtener más información sobre los productos que aparecen en la lista, póngase en contacto con su proveedor local o visite www.utcfireandsecurity.com.

Renuncia

Los productos compatibles están sujetos a cambios sin previo aviso. Para confirmar la disponibilidad y compatibilidad de los mismos, siempre debe ponerse en contacto con su distribuidor local.