

SC-21-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Overview

El detector dual de humo/calor SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen detección dual de humo y/o calor, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de alarma y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Details

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- 37/5000 Detección flexible; humo y/o calor
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-21-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica 868 MHz

Detección

Sensibilidad Humo: Normal, Normal+AVF. Temperatura: 58 °C, estática (A2S), 58 °C velocimétrica (A2R), 72 °C estática (BS), 72 °C velocimétrica (BR)

Físico

Dimensiones físicas 110 x 58 mm (Ø x D)

Peso neto 0.2 kg

Color Blanco

Tipo de Montaje Montaje en el techo

Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio
ER14505M (Fanso o Titus)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C

Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías)
-10 a +55°C (sin baterías)

Humedad relativa 95% sin condensación

Entorno Interior

Estándares y regulaciones

Cumplimiento CE

Certificación CPR

Normativas EN54-5
EN54-7
EN54-13
EN54-25

