

KL710

Detector convencional termovelocimétrico Kilsen.

General

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estético y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Details

- Línea completa que consta de detectores ópticos, de calor y de ionización
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54, LPCB y VdS (*)
- La innovadora base compensa las superficies desequilibradas

KL710

Detector convencional termovelocimétrico Kilsen.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento	18 to 28 VDC
---------------------------	--------------

Físico

Dimensiones físicas	45 mm x 99 mm
Color	Blanco (RAL 9010-P)

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-10 to +70°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +80°C
Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP42

Estándares y regulaciones

Certificación	EN54-5
---------------	--------

Current consumption

Quiescent at 24 VDC	70 µA
Alarm at 24 VDC	< 100 mA

Radio-active source

NA

Average activity

NA

Remote alarm output

< 100 mA

Heat specification

Class A2R (60°C and 8°C/min)

Number of detectors per zone

20

Approvals*

EN54 (BOSEC)

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 11 March 2020 - 10:19

