

# DMN700G

## Pulsador manual para montar en superficie. Verde.

### General

---

El pulsador DMN700W09-KITR es de rápida instalación y fácil conexión. Estricto cumplimiento de los más recientes estándares normativos.

### Instalación

---

El tiempo y en última instancia el coste de instalación, son de importancia suprema. La gama del DMN700G refleja directamente esta necesidad proporcionando un concepto único del plug and play diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos pulsadores de esta gama utilizan un bloque de terminales especial, en el que se realizan todas las conexiones. Este bloque de terminales se conecta fácilmente en la parte posterior del pulsador. Simple y eficaz, no requiere de preparación en cables y ahorra tiempo.

### Opciones y aprobaciones

---

Gracias a las nuevas normativas, se pueden utilizar tanto cristales rompibles como elementos de plástico reseteables, pudiendo intercambiarlos mediante una simple y rápida operación. No se requieren herramientas para realizar el cambio. Esto, unido a su conformidad completa con las más nuevas normas, tales como EN54-11, hacen de este pulsador una elección perfecta para instalaciones interiores.



### Details

---

- Estética mejorada
- Fácil y rápida instalación (conectar y listo)
- Tapa protectora anti-manipulación
- Compatible con gamas anteriores
- Llave para test
- Puede usarse con cristal o con elemento reseteable
- Fácil y rápida sustitución del cristal
- Microrruptor de alta calidad

# DMN700G

Pulsador manual para montar en superficie. Verde.

## Technical specifications

---

### General

Indicación de estado	Alarm flag
Compatibilidad	Conventional alarm systems
Conectividad	2-wire zone

### Detección

Principio de detección	Manual activation
Monitoring	Activated, Off
Installation height	Determined by local regulations

### Salida

Cantidad de salidas	2
Ratio y tipo de salida	2 A @ 30 VDC, resistive load

### Físico

Peso neto	110 g
Color	Verde
Tipo de Montaje	Caja trasera, Montaje empotrado
Material	PC/ABS
Especificaciones del cable	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> (termination)
No. de núcleos de cable	2
Marcado funcional	Running man

### Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +55°C
Humedad relativa	0 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP24D

### Estándares y regulaciones

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	CE

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 28 August 2020 - 16:13

