

DM861-4

Pulsador manual disparo de gas amarillo, 100 ohmios. (Español, Portugués e Italiano).

General


El DM861-4 es un pulsador manual de tipo B / Acción Dual para aplicaciones de montaje en superficie. Está especialmente diseñada para su uso en conjunto con la central de extinción por gas FEC403EN, e incluye etiquetas en español, Portugues e Italiano.

Construcción

La carcasa de aluminio resistente, combinado con un recubrimiento resistente a la decoloración garantiza un producto de alta calidad y larga duración. La puerta giratoria, con un ángulo de apertura de 180 °, contiene un cristal rompible intercambiable. La puerta giratoria también contiene una pinza especial, que cuenta como un mecanismo de seguridad, para evitar el cierre de la puerta mientras la unidad está siendo disparada.

Acción dual

El DM861-4 se define como un doble pulsador de alarma tipo B, debido a que se requieren dos acciones para desencadenar la activación manual. En primer lugar la rotura del cristal, y en segundo lugar el botón debe ser empujado.



Details

- Certificación EN12094-3
- Carcasa de aluminio robusta
- Doble acción/Tipo B
- Montaje en superficie

DM861-4

Pulsador manual disparo de gas amarillo, 100 ohmios. (Español, Portugués e Italiano).

Technical specifications

General

Supported languages	Spanish
---------------------	---------

Físico

Dimensiones físicas	125 x 125 x 34 mm (W x H x D)
---------------------	-------------------------------

Peso neto	400 g
-----------	-------

Color	Amarillo
-------	----------

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	-20 to +60°C
-------------------------------	--------------

Entorno	Interior
---------	----------

Clasificación IP	IP43
------------------	------

Estándares y regulaciones

Certificación	EN12094-3
---------------	-----------

Series resistor

100 ohm

Housing

Aluminum

