Product data sheet

DM2010

Pulsador analógico de alarma para la serie 2000. Rojo.

General

El DM2010 es un pulsador direccionable para la activación manual de la alarma de incendio. Esta indicado para funcionar con los sistemas de incendio análogicos FP1200 y FP2000 de UTC. El direccionamiento del dispositivo se consigue fácilmente con unos microinterruptores DIP.

Configuración

El DM2010 proporciona un indicador LED y funciones de prueba manuales. También hay disponibles accesorios para montarlo empotrado.

Aplicación

Los pulsadores de alarma manuales se utilizan normalmente dentro de un sistema de detección de incendios automáticos para crear una alarma en una etapa temprana, posiblemente incluso antes de que el sistema de incendio haya detectado el fuego o para la confirmación de una alarma de fuego.

Instalación

El pulsador DM2010 se fija normalmente en una pared a una altura entre 1,2 y 1,5 metros del suelo. Se utilizan en puntos de salida de emergencia y en ubicaciones estratégicas en un edificio de forma que la distancia desde cualquier ubicación del edificio al pulsador más cercano nunca exceda más de una determinada distancia. (Verifique las distancias de instalación de acuerdo con la normatica local). Asegúrese siempre de que la unidad está claramente visible, identificable y accesible.

Details

- Direccionamiento numérico sencillo
- Alimentación mediante bucle
- Montaje en superficie o empotrado
- Estéticamente agradable
- LED indicador de alarma
- Amplia gama de accesorios

DM2010

Pulsador analógico de alarma para la serie 2000. Rojo.

Technical specifications

General

Indicación de estado	Red LED
Compatibilidad	2000 Series Systems
Addressing method	Interruptores DIP

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	Loop powered
Voltaje de funcionamiento	17 to 28 VDC
Voltaje de comunicación	4 to 9 V
Consumo de corriente	<250 µA (Quiescent) <2.5 mA (Alarm)

Detección

Principio de detección	Microswitch

Físico

Dimensiones físicas	89 x 93 x 59.5 mm (L x W x H)
Peso neto	237 g
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Entradas de cable	1
Material	Plástico
Especificaciones del cable	0.8 to 2.5 mm^2
Marcado funcional	House of Fire

Medioambiental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Humedad relativa	10 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP24D

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	EN54-11

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 10 March 2020 - 13:14