

ProSound™ inalámbrica

La elegante sirena inalámbrica de exterior bidireccional RWS20 de RISCO Group ha sido diseñada para la señalización de los eventos del sistema de seguridad fuera del área protegida, en exteriores. Al ser inalámbrica y estar totalmente alimentada por baterías, es una solución fácil y flexible para una rápida instalación.

La sirena incluye una función de pre-alarma con la cual se inicia un conteo regresivo de retardo de entrada y envía una alarma si los sistemas inalámbricos de RISCO Group son destruidos durante dicho retardo. En esta situación, la sirena se activará independientemente del panel de control.

La sirena de exterior inalámbrica también proporciona notificaciones de pitido cuando el sistema es armado o desarmado, incluyendo una notificación especial de 4 pitidos indicando que la alarma ha sido disparada, lo que podría significar una intrusión.

La sirena inalámbrica está disponible en varios colores. Varias sirenas inalámbricas pueden ser asignadas a un solo sistema.



Características

- Totalmente alimentada por batería
- Totalmente supervisada
- Indicación de Alarma/Tamper
- Auto Prueba de la Sirena
- Soporta programación y diagnóstico remoto
- Compatible con los sistemas de RISCO: Agility™3, LightSYS™2, WisDom
- Inalámbrica bidireccional
- Salida de sonido piezo de 105dB, con volumen ajustable
- Indicación de Batería Baja
- Alarma de sabotaje local tras el tiempo de retardo de entrada
- Tamper: De tapa y posterior
- Modelo: RWS20

Approval



Europe

Especificaciones Técnicas

- Eléctricas
- Vida media de la batería: 3 años
- Lente estroboscópica de Policarbonato
- Dimensiones (AlxAnxP): 273 x 230 x 64mm (10.7 x 9.0 x 2.5 pulgadas)
- Frecuencia: 868MHz
- Ambientales
- Grado de protección: IP44
- Alimentación: 5 Baterías de Litio de 3V CR123
- Volumen de sonido: 105dB a 1m (3.3") – ajustable
- Frecuencia máx. de flash: 60 veces por minuto
- Peso (incluyendo baterías): 1Kg (2.2 libras)
- Inalámbricas
- Alcance: 150m (492')
- Temperatura: De -25°C a 60°C
- Clase Ambiental: Clase IV