Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Probador de cámara IP de 4,3 pulgadas M-IPC-400E

Aplicaciones:

Prueba de cámara analógica

Prueba de cámara IP, compatible con 4K, H.264 y H.265, prueba

TVI de 8MP, prueba CVI de 8MP, multímetro digital de prueba

AHD de 8MP

Entrada y salida HDMI

Características:

Menú en inglés, polaco, italiano, español, francés y otros idiomas opcional

Pantalla táctil IPS de 4,3 pulgadas, resolución de 960 * 540

H.264 y H.265, visualización de video 4K a través de la corriente principal

Video rápido, solo con una tecla para detectar todas las cámaras de red y visualización automática

WiFi incorporado para recibir imágenes y datos de red, crear un punto de acceso wifi, navegador de soporte

Onvif rápido, inicio de sesión automático y visualización de la imagen de la cámara, activar la cámara Hikvision y también puede crear un informe de prueba Prueba

TVI de 8MP, 3840 x 2160, 15 FPS, 4xzoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y menú OSD de la cámara de llamada 8MP Prueba AHD, 3840 x

2160, 15 FPS, 4xzoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y cámara de llamada Menú OSD Prueba CVI de 8MP, 3840 x 2160, 12.5 / 15 FPS,

4xzoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y llamada menú OSD de la cámara

Entrada HDMI, 720 × 480p / 720 × 576p / 1280 × 720p / 1920 × 1080p / 1024 × 768p / 1280 × 1024p / 1280 × 900p / 1440 × 900p imagen de visualización, grabación e instantánea

Pruebas de cámaras IP y analógicas al mismo tiempo, prueba del convertidor de analógico a digital a través de una ventana de prueba dual Prueba de bucle de IP y

CVBS CVBS, el probador envía y recibe la señal del generador de barras de color para verificar el cable BNC

Monitoreo del tráfico del probador "puerto Lan", puerto de red de visualización o conexión wifi velocidades de carga y descarga en tiempo real y otros parámetros de red

Admite aplicaciones de autoinstalación del usuario, por ejemplo, instale aplicaciones de la versión de Android, como skype, wechat, etc.Archivos de

video 4K y reproducción de archivos multimedia MKV / MP4

Aplicaciones de oficina rápidas (Excel, Word, formato ppt), pueden editar los documentos El bloqueo de

pantalla, el bloqueo de contraseña y el bloqueo de patrón son opcionales

TesterPlay (proyección de pantalla): probador, teléfono móvil con versión de Android y pantalla de PC al mismo tiempo

Botón de acceso directo, menú desplegable, puede seleccionar alimentación PoE, configuración de IP, interruptor wlan, HDMI en funciones, etc.en cualquier interfaz

Comprobador de cable mejorado, cable UTP, cable telefónico, así como el pedido de otros cables y prueba de conectividad, el informe de prueba se puede guardar.

Gestión de pantalla, modo Lite y modo normal para la opción, mover los iconos de la función, crear un nuevo directorio, tema y configuración de fondo

Muestra la imagen de la cámara IP onvif, el controlador PTZ onvif, el descubrimiento

de IP. Admite más de 80 protocolos de cámaras IP personalizados Admite

aplicaciones de cámara IP y RTSP para ver la imagen de la cámara IP Pruebas de

ancho de banda de red

Servidor FTP, dirección IP estática, DHCP, prueba simultáneamente las cámaras IP de diferentes segmentos Fuente

de alimentación PoE 24W a la cámara IP

Salida de señal HDMI, compatible con salida

de potencia 1080P DC12V 2A para cámara

Salida de potencia USB 5V 2A a lámpara LED para

teléfono móvil，fácil de operar por la noche

Tarjeta Micro SD movible

Brillo / contraste / saturación de color de la pantalla LCD ajustable Se adapta

y muestra automáticamente el formato de video de NTSC / PAL

Generador de barras de color mejorado, al recibir la barra de color de video para probar el canal de video si se transmite normalmente con un zoom

de 4x, la imagen de video se puede ampliar para ver los detalles, fácil de usar (tanto para video analógico como IP) Grabación y reproducción de

video (ambos para video analógico e IP)

Capture y guarde la imagen actual como archivo JPG en la tarjeta SD (tanto para video analógico como IP)

Prueba de ping, prueba del puerto ethernet de la cámara IP u otros dispositivos de red si funcionan normalmente, y la dirección IP si la dirección IP

es correcta, busque rápidamente la dirección IP de la cámara IP conectada y otros dispositivos de red

Medición de voltaje PoE, prueba el voltaje del interruptor PoE a cámaras IP, dispositivo AP inalámbrico y otros dispositivos PD

Parpadeo del puerto del dispositivo, fácil de encontrar el puerto del conmutador PoE conectado mediante el envío de señales especiales, el puerto PoE conectado parpadeará a una frecuencia

especial.

Monitor de enlace, compruebe la configuración de la dirección IP si está

ocupada. Escaneo de direcciones PTZ, busque el ID de la cámara PTZ.

Prueba de cable de red y cable de teléfono, muestra la secuencia de conexión y el número del cable LAN. Prueba de TDR del cable

RJ45 Soporte RS232, RS485, tasa 600～ 115200bps ajustable

Multiprotocolo. Admite más de treinta protocolos PTZ. Como Pelco-P, Pelco-D, Samsung, etc. Análisis del

protocolo PTZ, pantallas de comando del protocolo de control para verificar la transmisión RS485

Control PTZ. Mueva / inclina la unidad PTZ, acerca / aleja la lente, ajusta el enfoque, la apertura y establece y la posición preestablecida Prueba y

salida de entrada de audio, prueba la señal de audio de los dispositivos de captación, admite salida de audio

Se puede probar el multímetro digital, voltaje, corriente, resistencia y capacitancia, prueba de continuidad, prueba de diodo

Batería de polímero de iones de litio. El dispositivo emplea un circuito de protección y control de potencia avanzado. El dispositivo es de alta eficiencia energética, ahorro de energía y protección del medio ambiente. Puede durar 10 horas para uso normal después de cargar durante 6 horas

Especificación

Número de modelo	M-IPC-400E
Sistema de señal	NTSC / PAL (selección automática)
Monitor	Pantalla táctil IPS de 4,3 pulgadas, resolución de 960 * 540
Tipo de cámara IP	4K, H264, H265, Onvif, OnvifPTZ, ACTi, Dahua IPC-HFW2100P, Hikvision, DS-2CD864-E13, Samsung SNZ-5200, Honeywell HICC-2300T, etc. Hay disponibles protocolos personalizados
Video rápido	Ver automáticamente el video, crear un informe de prueba
Herramienta de prueba de Hikvision	presionando solo una tecla para activar la cámara hikvision, prueba de imagen, puede modificar el nombre de usuario, la contraseña y los parámetros de IP
Herramienta de prueba Dahua	Prueba de cámara Dahua, modifica el nombre de usuario, la contraseña y los parámetros de IP
Prueba de red	Servidor FTP, dirección IP estática, DHCP, prueba simultánea de cámaras IP de diferentes segmentos, prueba de ancho de banda de red, descubrimiento de IP
Aplicaciones de cámara IP	Admite software de gestión de video para ver la imagen de la cámara IP, como Hikvision ivms-4500, Dahua gDMSS HD Lite
RTSP	Admite RTSP para ver la imagen de la cámara IP
Ajuste de LCD	Brillo, contraste, color de LCD ajustables

Entrada HDMI	Entrada HDMI de 1 canal, compatible con 1080P
Salida de señal HDMI	Salida HDMI de 1 canal, compatible con 1080P
Puerto de red	Ajuste automático 10/100 / 1000M, RJ45
Wifi	Wifi integrado, velocidades de 150 M, recepción de imágenes de cámara inalámbrica, etc.Crea un punto de acceso wifi
Salida de potencia PoE	Fuente de alimentación PoE 24W para cámara IP
Entrada / salida de video	Entrada BNC de 1 canal y salida en bucle BNC de 1 canal
Modo de salida de video	1,0 Vp-p
Prueba de bucle CVBS	El probador envía y recibe la señal del generador de barras de color para verificar el cable BNC
Adaptador de corriente	Suministro de entrada de 5 V CC, 2 A
Salida de potencia	Salida de potencia de 12 V CC, 2 A para cámara
Entrada de audio	Entrada de señal de audio de 1 canal para probar el dispositivo de recogida, salida de señal de audio de 1 canal para conectar auriculares
Salida de energía USB	Salida de potencia USB 5V 2A para teléfono móvil
Comunicación	RS485, RS232
Tasa de baudios	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Funciones de ahorro de energía	Modo de suspensión, indicador de nivel de batería
Escaneo de direcciones PTZ	Escanee la dirección PTZ local a través de cables de datos
Batería recargable	Carga de 6 horas, funciona durante 10 horas
Batería	1 batería de polímero de iones de litio; 7,4 V CC, 5000 mAh
Visualización de vídeo	Muestra la señal de video de la entrada analógica
Señal de video	Generador de barras de color para pruebas de monitores
Prueba de cable	Comprueba las conexiones de los cables UTP, prueba TDR del cable RJ45
Protocolo PTZ	Compatible con más de 30 protocolos como PELCO-D / P, Samsung, Panasonic, TeleEye, etc.
Captura de datos PTZ	Lee y muestra los comandos enviados desde los controladores.
Zoom de imagen 4x	Visualización de imagen con zoom 4x y salida de video
Fotografía	Capture y guarde la imagen como archivo JPG y captura de pantalla
Grabación de video	Grabación y reproducción de video desde la tarjeta SD
Buscador de puertos	Encuentre el puerto PoE conectado rápidamente
Escaneo de IP	Descubra la dirección IP de la cámara IP conectada o del equipo de red
Monitor de enlace	Verifique la dirección IP si está ocupada
Prueba de ping	Pruebas de red e IP camerá ping
Probador de PoE	Prueba de voltaje PoE, parpadeo del puerto PoE, monitoreo de enlace PoE
Led de noche	Lámpara Led incorporada
tarjeta SD	Con tarjeta Micro SD de 8G, admite tarjeta Micro SD para grabación, soporte máximo de tarjeta SD de 32G
Tester Play	Proyección de pantalla：probador, teléfono móvil y pantalla de PC al mismo tiempo (para teléfono móvil con versión Android)
Menú desplegable	El usuario puede seleccionar el interruptor de alimentación PoE, la configuración de IP, el interruptor WLAN, las funciones HDMI IN, etc.en cualquier interfaz
Entrada HD-TVI	Prueba de cámara TVI de 8MP, 3840 x 2160, 15 FPS, visualización de imagen, zoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y menú OSD de la cámara de llamada
Entrada HD-CVI	Prueba de cámara CVI de 8MP, 3840 x 2160, 12.5 / 15 FPS, visualización de imagen, zoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y menú OSD de la cámara de llamada
Entrada AHD	Prueba de cámara AHD de 8MP, 3840 x 2160, 15 FPS, visualización de imagen, zoom, grabación y reproducción de video, control PTZ coaxial y menú OSD de la cámara de llamada
Multimetro	Se pueden probar voltaje, corriente, resistencia y capacitancia, prueba de continuidad, prueba de diodo
Dimensión	210 mm x 140 mm x 50 mm (probador); 290 mm x 240 mm x 100 mm (caja de color)
Peso	800 g (probador); 1960g (Probador con repuestos, paquete negro, caja)

Resolución HD	720P	1080P	3MP	4MP	5MP	4K（8MP）
TVI	1280 x 720 P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080 P 25/30 FPS	2048x1536 P 18/25/30 FPS	2688x1520 P 15FPS 2560x1440P 15/25/30 FPS	2592 x 1944 P 12,5 / 20 FPS	3840 x 2160 12,5 / 15 FPS
CVI	1280 x 720 P 25/30/50/60 FPS	1920 x 1080 P 25/30 FPS	- -	2560x1440 P 25/30 FPS	- -	3840 x 2160 12,5 / 15 FPS
AHD	1280 x 720 P 25/30 FPS	1920 x 1080 P 25/30 FPS	2048x1536 P 18/25/30 FPS	2560x1440 P 15/25/30 FPS	2592 x 1944 P 12,5 / 20 FPS	3840 x 2160 15 FPS