

# DM2010G

## Pulsador analógico de evacuación para la serie 2000. Verde.

### General

---

El DM2010 es un pulsador direccionable para la activación manual de la evacuación de incendio de color VERDE. Esta indicado para funcionar con los sistemas de incendio analógicos FP y 2X de Carrier. El direccionamiento del dispositivo se consigue fácilmente con unos microinterruptores DIP.

### Configuración

---

El DM2010 proporciona un indicador LED y funciones de prueba manuales. También hay disponibles accesorios para montarlo empotrado.

### Aplicación

---

Los pulsadores manuales verdes se utilizan normalmente para aplicaciones de evacuación.

### Instalación

---

El pulsador DM2010G se fija normalmente en una pared a una altura entre 1,2 y 1,5 metros del suelo. Se utilizan en puntos de salida de emergencia.



### Details

---

- Direccionamiento numérico sencillo
- Alimentación mediante bucle
- Montaje en superficie o empotrado
- Estéticamente agradable
- LED indicador de alarma
- Amplia gama de accesorios

# DM2010G

## Pulsador analógico de evacuación para la serie 2000. Verde.

### Technical specifications

---

#### General

---

Indicación de estado	Red LED
Compatibility	2000 Series Systems
Addressing method	Interruptores DIP

---

#### Eléctrico

---

Tipo de fuente de alimentación	Loop powered
Voltaje de funcionamiento	17 to 28 VDC
Voltaje de comunicación	4 to 9 V
Consumo de corriente	<250 $\mu$ A (Quiescent) <2.5 mA (Alarm)
Cable specification	0.8 to 2.5 mm <sup>2</sup>

---

#### Detección

---

Principio de detección	Microswitch
Monitoring	Activated

---

#### Físico

---

Dimensiones físicas	89 x 93 x 59.5 mm (L x W x H)
Peso neto	237 g
Colour	Verde
Tipo de Montaje	Montaje en Superficie
Cable entries	1
Material	Plástico
Marcado funcional	Running Man

---

#### Medioambiental

---

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C
Temperatura de almacenamiento	-10 to +70°C
Humedad relativa	10 to 95% noncondensing
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP24D

---

#### Estándares y regulaciones

---

Compliance	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
------------	-------------------------

---

#### Detection

---

Response time	<3s
---------------	-----

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 6 October 2021 - 15:35