

FD2710R

Detector analógico lineal de humos por barrera de rayos infrarrojos. Alcance 100m.

General

Las barreras infrarrojas FD2710R son detectores de humo lineales conectables directamente a lazo analógico y que no requieren alimentación externa alguna. Cubren hasta 100 metros lineales de distancia y son compatibles directamente con el lazo analógico Aritech 2000, con lo que pueden ser conectadas a centrales Aritech serie FP1200/2000 y serie 2X-Fx.

Configuración

La barrera FD2710R consiste en un transmisor / receptor de infrarrojos dentro de un sólo encapsulado compacto. La señal o radiación infrarroja es reflejada por un prisma y analizada en busca de presencia de humo. Está especialmente indicada para aplicaciones en las que la colocación de detectores puntuales no se puede llevar a cabo debido a la altura o inaccesibilidad de la estancia.

Fácil instalación

El cableado es muy simple, reduciéndose sólo al cableado del conjunto emisor / receptor, que están en la misma carcasa, lo cual reduce al máximo el tiempo de instalación. Es muy fácil su alineamiento y ajuste, gracias a sus indicadores LED. La barrera se puede testear fácil y rápidamente con la tarjeta de oscurecimiento graduada que viene suministrada con cada equipo.

Reducción de falsas alarmas

Se pueden seleccionar varios umbrales de alarma para adecuar su funcionamiento a los diferentes ambientes posibles de trabajo. Si el nivel de la señal infrarroja disminuye por debajo del umbral programado durante más o menos 10 segundos, el dispositivo genera una señal de alarma. En cambio, si la señal infrarroja se reduce de una manera brusca y rápida por debajo del 90% de oscurecimiento, la barrera genera una señal de avería que es transmitida al panel de incendios. Las barreras FD2710R monitorizan en todo momento la degradación de la señal debida a la suciedad ambiental que se vaya depositando sobre los equipos, compensando en todo momento la respuesta de la barrera.



Details

- Alimentación del propio lazo
- Protocolo Aritech 2000
- Cobertura de hasta 1500 m²
- Rango lineal de entre 50 y 100 metros
- Altura máxima de colocación de 25 metros
- Bajo Consumo
- 3 umbrales de alarma seleccionables
- Auto-chequeo y compensación automática de contaminación
- Discrimina entre alarmas y averías por obstrucción
- Montaje horizontal o vertical
- Fácil cableado y alineamiento
- Controlada por microprocesador
- Conforme a BS5839 parte 5 y EN54

FD2710R

Detector analógico lineal de humos por barrera de rayos infrarrojos. Alcance 100m.

Technical specifications

Eléctrico

Voltaje de funcionamiento 17 to 30 VDC

Consumo de corriente Quiescent: 5 mA
Alarm: 9 mA
Fault: 5 mA

Detección

Área de cobertura <1500 m²

Rango FD 2705R 5 to 50 m ; FD 2710R 50 to 100 m

Detección lateral 7.5 m

Longitud de onda óptica 880 nm

Físico

Dimensiones físicas 210 x 130 x 120 mm (W x H x D)

Color Negro, Gris

Material (contacts) Flame retardent ABS

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento -30 to 55°C

Entorno Interior

Clasificación IP IP50

Estándares y regulaciones

Certificación EN54-12



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 4 October 2021 - 15:46