

FC-315-CA2

Sirena/VAD vía radio para montaje en techo Fusion (Roja)

General

La FC-315-CA2 es una combinación de sirena y VAD ROJA para ser usada con una base vía radio. La lente del VAD está específicamente diseñada para obtener la máxima cobertura en aplicaciones de montaje en techo. El dispositivo de 32 tonos está disponible para ser utilizada en interior.

La sirena es fácil y rápida de instalar en la base vía radio con un simple mecanismo de giro y bloqueo.

Gama

La serie Fusion consta de:

- Detectores ópticos de humo
- Detectores de humo multisensor
- Detectores de calor A1R
- Detectores de calor CS
- Sirenas en rojo y blanco
- Combinación de sirenas VID's y VAD's
- Pulsadores de alarma manuales
- Módulos de interfaz

Principio de funcionamiento

Los dispositivos inalámbricos a menudo se instalan en edificios donde el cableado presenta un desafío porque la estructura del edificio o su diseño se ven afectados negativamente por el uso de cables. También podría resultar difícil introducir tendidos de cables en edificios patrimoniales. Es para estos edificios arquitectónicamente sensibles para los que se desarrolló la serie Fusion.

A cada dispositivo Fusion se le asigna una dirección desde su base. La interfaz de lazo inalámbrico Fusion convierte esta dirección en una dirección de dispositivo similar a un dispositivo cableado conectado directamente al cableado del lazo.



Details

- Funcionamiento banda dual 868 MHz
- 32 tonos seleccionables
- Selección de frecuencia del flash de 0.5 Hz o 1 Hz
- Monitorización de audio integrada
- Posibilidad de control de volumen
- Mecanismo de bloqueo anti tamper
- Certificación EN
- Fácil de instalar
- Tecnología Proven

FC-315-CA2

Sirena/VAD vía radio para montaje en techo Fusion (Roja)

Technical specifications

General

Frecuencia inalámbrica	868 MHz
Compatibilidad	Base vía radio FC-171-002

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	Batteries
Voltaje de funcionamiento	2.8 s 5 VDC

Sounder

Nivel de salida	< 99 dB(A) @ 1 m (Depende del tono)
Ajuste del nivel de salida	Analógica
Frecuencia	Seleccionable
Tonos seleccionables	32
No. de etapas	2

VAD

Color	Blanco
Calificación	C-3-15
Cobertura de la planta	< 112 m ²
Frecuencia del flash	0.5 o 1 Hz

Physical

Dimensiones físicas	120 x 145 mm (Ø x H) - Incluyendo la base
Peso neto	650 g - Incluyendo la base
Color	Rojo
Tipo de Montaje	Base mount
Posición de montaje	Techo
Altura de montaje	< 3 m
Base de montaje	Wireless

Environmental

Antivandálico	No
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 55°C
Temperatura de almacenamiento	5°C a 30°C
Humedad relativa	< 95% sin condensación
Entorno	Interior
Clasificación IP	IP54

Standards & regulation

Cumplimiento	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificación	CPR
Normativas	EN54-3, EN54-23



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 23 July 2021 - 10:51