

BS127N

Batería sellada de plomo de 12V/7,2A/h.

Product overview

Sealed Lead Acid battery 12 V / 7.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.

Note: for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications.



Details

- Sin mantenimiento
- Rejilla de calcio-plomo para una mayor duración
- Amplio intervalo de temperatura de funcionamiento
- Utilizable y recambiable en cualquier posición
- Bajo nivel de autodescarga y larga duración del servicio
- Construcción a prueba de fugas
- Capacidad de nivel de descarga alto

BS127N

Batería sellada de plomo de 12V/7,2Ah.

Technical specifications

General

Product type	Batería de plomo-ácido sellada
--------------	--------------------------------

Características eléctricas

Voltaje nominal	12 V
Capacidad nominal	7.2 Ah
Resistencia interna aproximada	21 mohm

Carga / descarga

Máx. tensión de carga	13.8 VDC at +20°C
Máx. corriente de carga	2.16 A
Máx. corriente de descarga	35 A

Temperatura

Temperatura de carga	0 to +40°C
Temperatura de descarga	-15 to +50°C

Físico

Dimensiones físicas	151 x 94 x 65 mm
Peso neto	2.678 kg
Peso de envío	2.678 kg
Material	ABS
Tipo de terminal	Fast-on 4.8 mm

Medioambiental

Resistente al fuego	No
Temperatura de funcionamiento	0 to +40°C
Temperatura de almacenamiento	-15 to +50°C

Estándares y regulaciones

Cumplimiento	RoHS 2, WEEE
Certificación	VdS



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 16 May 2022 - 13:51