Esla Conexiones s.l.

Segurflex COM
Cables para Alarma
Apantallado y Libre de Halógenos

CPR COMPLIANT
Construction Products Regulation
EN 50575

Cable de Alarma
Libre de Halógenos (AS)
UNE EN 50575

Clase CPR: B2ca -S1a, d1, a1
DoP: 0107/01 ….. 0107/15

Manguera flexible **Libre de Halógenos**, utilizada **en instalaciones de seguridad y alarmas** apantallado y cubierta exterior blanca, es recomendado allí donde se requiere proteger la salud de las personas .

DESCRIPCIóN:

Conductor:	Cobre Pulido Flexible Clase 5 Según la norma 60228
Aislamiento:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos Sección: 0,20 / 0,75mm2 Ø Conductor: 1,1mm/1,3mm
Colores:	**Sección: 0,20: Blanco/Amarillo/Verde/Azul/Marrón/Gris/Violeta/Naranja Sección 0,75: Rojo/Negro**
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar al Conjunto Cobertura 96 % RFI Hilo drenaje a **masa**
Cubierta Ext:	Poliolefina EVA Libre de Halógenos Color Blanco
Normas que Cumple:	**Reglamento CE Productos de la Construcción: Nº305/2011**
.	**UNE EN 50575/A1:2016 , UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012 UNE EN 61034-2 UNE EN 60754-2**
Tensión Trabajo:	300v Presentación : Rollos de 100mts

04*0,22 ….6,1 mm	**4*0,22+2*0,70** mm …. 8,2 mm
06*0,22 ….6,3 mm	**6*0,22+2*0,70** mm …. 8,8 mm
08*0,22 ….6,7 mm	**8*0,22+2*0,70** mm …. 9,4 mm
10*0,22 ….7,4 mm	
12*0,22 ….7,8 mm	
16+0,22 ….8,2 mm	

Esla Cables y Conexiones s.l.
C/Motors, 29 Pol.Ind."Comte de Sert·
08755 Castellbisbal Barcelona Spain
Tfno: (+34) 93 7724620
comercial@eslaconex.com
www.eslaconex.com

RoHS Compliant

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification

Empresa Certificada ISO 9001:2015