



Inicio Productos y Soluciones Teclado Panda inalámbrico para LightSYS

Teclado Panda inalámbrico para LightSYS

El teclado Panda inalámbrico es el último y mejorado teclado inalámbrico bidireccional altamente fiable de RISCO Group con un diseño moderno, ideal para usuarios que buscan un aspecto y una sensación contemporáneos en sus instalaciones. Fiable gracias a sus teclas táctiles y duraderas que ofrecen una respuesta rápida. Es fácil de usar y también permite el uso de llaves de proximidad.

El Panda inalámbrico es un teclado bidireccional que incorpora indicadores visuales en tiempo real para conectividad, problemas y alarmas en la nube. Cuando el teclado no está en uso, entra en modo de ahorro de batería.

El teclado está diseñado para una instalación rápida y fácil, con un soporte de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al soporte de montaje.

Además, el teclado inalámbrico Panda dispone de un accesorio de montaje empotrado para pared para una instalación discreta y elegante.

El teclado es adecuado para diversas aplicaciones residenciales y comerciales y ofrece una oportunidad perfecta para actualizar una instalación ya existente de una forma elegante.



- Compatible con LightSYS™ 2, a partir de la versión 5.87
- Fiable gracias a sus teclas táctiles y duraderas que ofrecen una respuesta rápida
- Incluye lector de proximidad con 2 tags de proximidad
- Protección contra manipulación de la pared
- Fácil de instalar con soporte de montaje incorporado y una fijación de tornillo del teclado al soporte de montaje
- Indicadores visuales en pantalla para conectividad en la nube, problemas del sistema, manipulación y armar / desarmar
- Teclado de usuario (no válido para programación)
- Modelo: RW432KPP
- Kit de montaje empotrado: RA332KPFM

Especificaciones Técnicas

- Consumo de corriente: En reposo 9µA / 150 mA máx.
- Tipo de batería: CR123, 4 baterías de Litio de 3V
- Duración típica de la batería: 3 años
- Frecuencia: 433,92 MHz/ 868,65 MHz
- Frecuencia RF de proximidad: 13.56 MHz
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 178 x 103 x 38 mm (7,1 x 4,5 x 1,4 ")
- Peso: 0,435Kg. (incluyendo batería)
- Temperatura de funcionamiento: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)



Copyright RISCO Group | all rights reserved