



A LIFETIME OF SECURITY

Detector de CO inalámbrico



El detector de CO unidireccional inalámbrico detecta y controla la acumulación de monóxido de carbono (CO) en entornos residenciales y comerciales.

El CO es un gas muy nocivo y muy peligroso, que debido a sus propiedades incoloras, inodoras e insípidas, puede ser difícil de detectar.

Una detección temprana de CO puede salvar vidas. El detector de CO inalámbrico alertará al panel de control en caso de un alto nivel de CO, avisando a la CRA y/o a un número de teléfono privado, lo que permitirá una respuesta rápida a la amenaza.

- Transmisor integrado diseñado para su uso con los sistemas de alarma inalámbricos e híbridos de RISCO Group
- Fuerte señal de alarma (85dB) y aviso al panel cuando detecta acumulación de CO
- Botón de prueba y función de auto-test continuo
- Completamente inalámbrico
- Fácil instalación con soporte de montaje
- Disponible en 868MHz y 433MHz
- Referencias: RWT6CO80000B, RWT6CO40000B

Especificaciones Técnicas

- Alimentación 3V DC (2 unidades de baterías alcalinas)
- Tipo de batería AA 1.5V
- Consumo corriente <20µA en reposo (de media)
- Alarma <30mA (de media)
- Potencia de salida 10mW Máx.
- Ciclo medio de vida del producto: 10 años desde la fabricación
- Sensor electroquímico
- Modelo tipo B
- Temperatura de funcionamiento, condiciones ambientales: -10° -+40° (14°F -+104°F), 30~95% sin condensación
- Temperatura de almacenamiento, condiciones ambientales: -20° -+50° (-4°F -+122°F), 10~95% sin condensación
- Volumen de alarma ≥85DB a 3m @3.2±0.5KHz sonido intermitente de alarma
- Silencio Alarma CO 10 min. apróx
- Otras señales de silencio: 9 h apróx.
- Rango de detección:40m² máx. en interiores
- Frecuencias 433.92MHz, 868.65MHz
- Dimensiones: 120(L) x 80(An) x 37(AI) mm

Información para pedidos

| Referencia | Descripción |
|--------------|--|
| RWT6CO80000B | Detector de CO unidireccional inalámbrico 868MHz |
| RWT6CO40000B | Detector de CO unidireccional inalámbrico 433MHz |