

# Módulo de relé inteligente BleBox para Tedee

Experimenta una combinación perfecta de lo antiguo y lo nuevo con el módulo de relé inteligente BleBox diseñado para Tedee. Este dispositivo convierte sistemas analógicos tradicionales, como puertas de garaje, barreras de estacionamiento y portones, permitiéndote desbloquearlos cómodamente mediante una aplicación en tu smartphone.

Despídase de los mandos a distancia, los llaveros y las llaves. Conectado directamente a los mecanismos de relé existentes, este módulo se comunica con los sistemas de su propiedad a través de una red Wi-Fi, lo que permite controlar sus dispositivos con un smartphone desde cualquier lugar del mundo.

Creado por BleBox, este módulo se integra perfectamente con la aplicación Tedee y Tedee Portal, utilizados habitualmente para las cerraduras inteligentes Tedee. La integración con los servicios en la nube de Tedee simplifica la gestión de tus dispositivos Tedee y mecanismos de relé a través de una interfaz unificada.

Aumente sus medidas de seguridad creando "llaves virtuales" para visitantes, empleados o proveedores de servicios, dándoles acceso mediante smartphone en un horario personalizable. Tienes flexibilidad para modificar o revocar los permisos de acceso y también puedes revisar el registro de actividad que detalla todas las operaciones del módulo.

La conexión a Internet es esencial para el acceso inalámbrico al módulo de relé BleBox. Si el dispositivo de relé está fuera del alcance Wi-Fi, considere la posibilidad de instalar un pequeño router móvil (no incluido).

Este módulo sirve como mejora discreta y reversible de su controlador de relés actual, situado potencialmente fuera de su espacio privado en zonas de edificios compartidos. Antes de realizar la compra, asegúrese de obtener los permisos necesarios para este tipo de modificaciones.

## Características

- Actualice y gestione digitalmente dispositivos analógicos como barreras y puertas de garaje.
- Supervisa los dispositivos de relé y las cerraduras inteligentes a través de una única aplicación móvil de Tedee o accede a los enlaces creados a través del Tedee Portal en navegadores de escritorio.
- Consulta los registros de actividad en tiempo real tanto en la aplicación como en Tedee Portal.
- Conceda acceso inalámbrico al smartphone a familiares, empleados o proveedores de servicios.
- Establezca permisos de acceso temporales, recurrentes o permanentes.
- Utiliza Siri para desbloquear en dispositivos iOS compatibles mediante la herramienta Atajos de Apple.
- Mantiene la compatibilidad con pulsadores analógicos, electrocerraduras y abrepuertas con cable, conservando los métodos de control existentes.
- La conectividad Wi-Fi constante garantiza un desbloqueo a distancia de largo alcance.

## Requisitos de instalación

- Situado en el interior de la caja de control de relés, que suele encontrarse en las zonas comunes de los edificios.
- Debe protegerse de la humedad.
- Acceso continuo a una red Wi-Fi conectada a Internet.
- La instalación implica modificaciones eléctricas y debe ser realizada por instaladores o electricistas cualificados, respetando todas las normas de seguridad.

## Especificación

<b>Tensión de alimentación</b>	12-24V CA / CC
<b>Consumo de energía</b>	Menos de 1 W
<b>Número de salidas</b>	1
<b>Tipo de salidas</b>	Relé
<b>Carga máxima</b>	6A 24V AC / 6A 24V DC
<b>Número de entradas</b>	3
<b>Tipo de entradas</b>	Lógico, cerrado a COM
<b>Tensión de entrada:</b>	12 - 24V AC / DC
<b>Aislamiento galvánico</b>	Sí, óptico
<b>Entradas polarización</b>	Detectado automáticamente
<b>Vivienda</b>	Composición de poliuretano que no contiene halógenos, autoextinguible para la clase térmica B (130 °C)
<b>Grado de protección</b>	IP20
<b>Montaje</b>	En la caja empotrada (profunda o doble) en la caja receptora
<b>Transmisión</b>	Bidireccional, cifrado
<b>Frecuencia de transmisión</b>	2,4 GHz
<b>Norma de comunicación</b>	Conexión Wi-Fi a través de un router estándar
<b>Tipo de salida de control</b>	Relé NC/NO
<b>Potencia máxima</b>	144VA @ 24V AC 144W @ 24V DC
<b>Medidas</b>	39 x 39 x 22 mm