

PID:
12010039

CID:
C.1995.191

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20865 USMATE VELATE MB
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Contatti magnetici
(Mod. CTI002CAxxxxxxx)

Opening magnetic contacts
(Model CTI002CAxxxxxxx)

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il Issued on	2012-05-10
Aggiornato il Updated on	2024-02-29
Sostituisce Replaces	2020-12-15
Scade il Expires on	2027-02-28

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2012-05-10
Aggiornato il | Updated on 2024-02-29
Sostituisce | Replaces 2020-12-15
Scade il / Expires on 2027-02-28

Prodotto | Product

Contatti magnetici
Opening magnetic contacts

Concessionario | Licence Holder

VIMO ELETTRONICA SNC
VIA DELL'ARTIGIANATO 32/Q
20865 USMATE VELATE MB
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

95004207 C02403977 20865 USMATE VELATE MB Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-2-6:2008

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-2-6:2008

Rapporti | Test Reports

SS15E0401252-01; SS20-0059773-01; SS24-0099659-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series CTI002CAxyyyzzz
Grado di sicurezza | Security grade 2
Classe ambientale | Environmental class IV

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M004C7

Marca | Trade mark VIMO
Modello | Model CTI002CAxyyyzzz

Ulteriori informazioni | Additional Information

CTI002 CA xx yyy zzz
| | | | |
| | | | |
| | | | | Opzionale: resistenza di bilanciamento in parallelo
| | | | | al reed da 1 Kohm (010) a 47 Kohm (470)
| | | | |
| | | | | Opzionale: resistenza di bilanciamento in serie al reed
| | | | | da 1 Kohm (010) a 47 Kohm (470)
| | | | |
| | | | | Opzionale: lunghezza cavo > 1 m (da 2 a 99 m)
| | | | |
| | | | | Opzionale: 4 fili ulteriormente avvolti in guaina (cavo) di 1 m
| | | | |
| | | | | Collegamento a 4 fili sezione 0,22 mmq bianchi di 30 cm

CTI002 CA xx yyy zzz



CTI002 CA xx yy zzz
|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_ Optional: balancing resistor in parallel with the reed
|_|_|_|_|_|_ from 1 Kohm (010) to 47 Kohm (470)
|_|_|_|_|_|_ Optional: balancing resistor in series with the reed
|_|_|_|_|_|_ from 1 Kohm (010) to 47 Kohm (470)
|_|_|_|_|_|_ Optional: cable length > 1 m (from 2 to 99 m)
|_|_|_|_|_|_ Optional: 4 wire further wrapped in sheath (cable), 1 m length
|_|_|_|_|_|_ 4 wire connection, section 0.22 sqmm, white, 30 cm length

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000IL

EMY.120100.DA2V

Importo modelli IMQ - rivelatori magnetici di aggressione, elettromeccanici, di vibrazione - 1201 -
Rivelatori | IMQ models - magnetics, hold-up, electromechanical - 1201 - Detectors

1



